

PODNOŚNIK NOŻYCOWY **DBNA**

v1

2013/01/23

Przeznaczone do mechanizacji i automatyzacji różnych operacji transportowych i załadunkowo - rozładunkowych oraz do pracy w liniach technologicznych.. Charakteryzują się wzmocnioną konstrukcją przeznaczoną do bardzo ciężkich warunków pracy. Wykonywane dla udźwignięć nawet do 8t i w szerokim zakresie gabarytów stołu w zależności od zapotrzebowania.



DANE TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE:

		DBNA - 1,5t	DBNA - 2,5t	DBNA - 5,0t	DUO - 8,0t
Udźwig	t	1,5	2,5	5,0	8,0
Wymiary stołu (standard)	mm	2000 x 900	2500 x 1000	2800 x 1200	2200 x 5600
Czas podnoszenia stołu	s	47	32	37	75
Max wysokość podnoszenia	mm	1100	1600	1650 / 1750	1500
Wysokość w stanie złożonym	mm	250	300	400	400
Moc napędu	kW	1,1	4,0	5,5	7,5
Zasilanie elektryczne	V AC	3/N/PE, 400V 50Hz			
Napięcie sterownicze	dBA	72 – 82 (w zależności od zastosowanej pompy)			
Masa	kg	650	900	1330	2800

Podnośnik może być wyposażone w przenośniki rolkowe, stół obrotowy, barierki, klapy najazdowe i inne mechanizmy, oferowane są zarazem w szerokim zakresie rozmiarów stołu i wysokości podnoszenia w zależności od zapotrzebowania klienta.

Podnośniki przed oddaniem do użytku badane są zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1570:2002 – „WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PODNOŚNIKÓW STOŁOWYCH”, posiadają DEKLARACJE ZGODNOŚCI CE i wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji w UDT.